



# TOP BIKE 4-T

Hochleistungs-Motorenöl für Motorräder 20W-50

## Beschreibung:

**TOP BIKE 4-T** ist ein Spezial-Hochleistungs-Motorenöl für Motorräder mit luft- und wassergekühlten 4-Takt Motoren. Der hohe Additiv-Anteil gewährleistet eine optimale Schmierung bei extremen Betriebsbedingungen.

Der ideale Partner für sportliche High-Tech-Motorräder im Touringbetrieb auf allen Straßen und im Gelände.

## Eigenschaften

- Hohe Oxydationsstabilität
- Hervorragende Hochtemperatureigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen
- Äußerste Scherstabilität

## Verwendbar für

SAE	20W-50
API	SN Plus
ACEA	A3
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
JASO	MA2

## Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Geringer Ölverbrauch
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Kein Kupplungsrupfen, sichere Funktion nasser Kupplungen

## Einsatz

- Großvolumige 4-Takt-Motorradmotoren

## Entsorgung:

- **TOP BIKE 4-T** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **TOP BIKE 4-T** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **TOP BIKE 4-T** zu verwenden.

## TOP BIKE 4-T

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
305502	Dose	1 L
305504	Kanne	5 L
305505	Kanne	20 L
305506	Faß	60 L
305508	Faß	200 L

## Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	879
Dynam. Viskosität bei -15°C	mPa.s	6980
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	148
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,8
Viskositätsindex		144
Flammpunkt COC	°C	228
Pourpoint	°C	-27
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	10,5