



BRAKE FLUID DOT 4/Брек флюид ДОТ 4

Высокопроизводительная тормозная жидкость

Описание:

BRAKE FLUID DOT 4/Брек флюид ДОТ 4 это высокопроизводительная тормозная жидкость, которая отвечает требованиям современных автомобилей с дисковой или барабанной тормозными системами.

Свойства

- Температура кипения увлажнённой жидкости > 160°C
- Температура кипения > 260°C

Применимо для

Тормозная жидкость	DOT 4
превосходит	DOT 3
	(США стандарт 116)
FMVSS	116
SAE	J 1704
ISO	4925 класс 4

Особые примечания:

- Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Непосредственно после использования тару плотно закрыть.
- При доливке тормозной жидкости соблюдать указания изготовителя.
- При заливке в тормозную систему с гидравлическим приводом предписана абсолютная чистота.
- Эта жидкость может повредить лакированную поверхность автомобиля.

Устранение отходов:

- После использования тормозная жидкость должна отдельно от отработанного масла собираться и сдаваться на переработку.

Совместимость:

- **BRAKE FLUID DOT 4/Брек флюид ДОТ 4** может быть смешана со схожими тормозными жидкостями. Однако чтобы использовать все преимущества предлагается при доливке использовать исключительно **BRAKE FLUID DOT 4/Брек флюид ДОТ 4**.

BRAKE FLUID DOT 4/Брек флюид ДОТ 4

Арт.-№	Емкости	
321000	Банка	250 мл
321001	Банка	500 мл
321002	Банка	1 л
321004	Канистра	5 л
321007		5 л
321005	Канистра	20 л
321006	Бочка	60 л
321008	Бочка	200 л

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

KL/BR/-/-
04/2017