



# DENTRO EXTRA

## Automatik-Getriebeöl

### Beschreibung:

**DENTRO EXTRA** Automatik-Fluid-Getriebeöl ATF-Dexron II D ist ein hochentwickeltes ATF-Flüßigkeitsgetriebeöl mit erhöhtem Lasttragevermögen, bester Oxidationsstabilität, überdurchschnittlich gutem Viskositäts-Temperaturverhalten, extrem tiefem Stockpunkt und hoher thermischer Belastbarkeit. Keine Schaumbildung und guter Verschleißschutz durch hochwirksame EP-Zusätze. Es ist ein Spezialgetriebeöl für den Einsatz in selbstschaltenden Fahrzeug-Getrieben.

### Eigenschaften

- Hohe Thermostabilität
- Keine Schaumbildung
- Optimale Reibungscharakteristik
- Hohes Lasttragevermögen
- Beste Oxidationsstabilität
- Extremer Verschleißschutz
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

### Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- Beste Schmierfähigkeit
- Ganzjährig einsetzbar

### Verwendbar für

Wir empfehlen dieses Produkt für:	
GENERAL-MOTORS-CORPORATION	Dexron II D
ALLISON	C-3/C-4
CATERPILLAR	TO-2
FORD	M2C138-CJ
FORD	M2C166-H
FORD	MERCON
FORD	SQM9010-B
FORD	M2C185-A
MAN	339 Type D, 339 Type Z1/V1
MB	236.6, 236.7
RENK	Doromat
VOITH	Liste 55.6335 (früher G 607)
ZF	TE-ML 09A,11A,14A,17C,03D,04D, 05L

### Einsatz

- Kfz-Automatikgetriebe
- Kfz-Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Servolenkungen gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Hydraulikanlagen gemäß Herstellervorschrift
- Nicht für den Einsatz in DCT oder CVT-Getrieben geeignet

### Entsorgung:

- **DENTRO EXTRA** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit:

- **DENTRO EXTRA** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **DENTRO EXTRA** zu verwenden.

### DENTRO EXTRA

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
302302	Dose	1 L
302305	Kanne	20 L
302306	Faß	60 L
302308	Faß	200 L
342309	Container	1000 L

### Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	852
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	37
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Viskositätsindex		167
Flammpunkt COC	°C	-
Pourpoint	°C	-48
TBN	mgKOH/g	-
Farbe		Rot

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

KL/GE/AU/-/  
07/2021