



# TRAKTOR UTTO 170

## Universal Tractor Transmission Oil

### Beschreibung:

**TRAKTOR UTTO 170** ist ein Hydraulik-Getriebeöl, welches unter Anwendung neuester Schmierstofftechnologie entwickelt wurde. Die Anforderungen an modernste Hydraulikanlagen, Getriebe in Traktoren und landwirtschaftliche Geräte werden in hervorragender Weise erfüllt.

**TRAKTOR UTTO 170** erfüllt mit seinem hohen Qualitätsniveau die neuesten Spezifikationen nationaler und internationaler Landmaschinenhersteller.

### Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Leistungsvermögen als Hydrauliköl
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Hoher Viskositätsindex
- Gutes Antischaumverhalten
- Ausgezeichneter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Hohe Alterungsbeständigkeit

### Verwendbar für

Wir empfehlen dieses Produkt für:	
Als Getriebeöl:	API GL-4 85W-80
Als Hydrauliköl:	HVLP-D 68 gem. DIN 51524/3, ausgenommen Demulgierverhalten
ALLISON	C-4
AXO	80 (KE507.866)
CASE	MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1209, MS-1210
CATERPILLAR	TO-2
CNH	MAT -3505, -3510, -3525, -3526
DEUTZ	Hydr. Trans Fluid
FORD	ESN-M2C86-A/B/C, ESN-M2C134-A/D
FORD	M2C-41, 43, 48B/C, 53A/B, 77A, 92A, 142A, 143, 159A
FORD	FNHA-2-C-200, C-201, M2C-A/C
JCMAS	HK P-041/042
JOHN DEERE	JDM J 20C/D
KUBOTA	UDT Fluid
MASSEY FERGUSON	CMS M1135, M1138, M1141, M1143, M1145
PARKER (DENISON UTTO)	HF-0 / HF-1 / HF-2
RENK DOROMAT	87.3.874A/B
SPERRY VICKERS/EATON	M2950S / I-280-S
STEIGER	HTF (SEMS 17001)
VOLVO	CE WB 101

### Nutzen

- Bietet einen störungsfreien Betrieb von Getrieben, Hydraulik- und Bremsanlagen
- Niedriger Stockpunkt
- Ganzjahreseinsatz
- Hervorragend abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen

### Einsatz

- Getriebe, Hinterachsen, Eintauchbremsen von Traktoren und Gabelstaplern
- Bewegende Hydrauliksysteme z.B. Kräne, Abzweigungskupplungen, Servolenkungen
- Achsen und Hypoid-Traktorenkupplungen gemäß API GL 4
- Forst- und Baumaschinen

### Entsorgung:

- **TRAKTOR UTTO 170** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit:

- **TRAKTOR UTTO 170** ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **TRAKTOR UTTO 170** zu verwenden.

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

KL/MO/TR/-/-  
07/2018

**TRAKTOR UTTO 170**

<b>Art.-Nummer</b>	<b>Gebindeausführung</b>	
301605	Kanne	20 L
301606	Faß	60 L
301608	Faß	200 L
341609	Container	1000 L

## Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	862
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	5100
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	68,5
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,7
Flammpunkt COC	°C	228
Pourpoint	°C	-42

