



MEHRZWECK-FETT

Универсальная пластичная смазка

Описание:

MEHRZWECK-FETT это натурального цвета, литиумная пластичная смазка NLGI 2го класса с добавками улучшающими защиту от коррозии, сопротивляемость старению и к повышенной клейкости.

MEHRZWECK-FETT предназначен для смазки всех видов подшипников, скользящих поверхностей при температурах от -30°C до +130°C, при нормальных нагрузках.

Также может применятся для смазки в автомобилях, строительной технике и сельском хозяйстве. Хорошо зарекомендовала себя в работе во влажной и пыльных средах.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к сжатию
- Устойчивость к окислению
- Сопротивляемость старению
- Защищает от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации

Эффективность

- Универсально в применении
- Хорошие смазочные способности Экономично в применении
- Большой рабочий интервал температур

Технические ланные

теми теские даниые	
Типичные характеристики:	
Рабочая температура	от –30°С до +120°С
Кратковременно	до +130°C
Температура плавления	> 180°C
NLGI-класс	2
Обозначение (DIN 51502):	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAA2

Пример применения:

Подшипники колес, подшипники электромоторов, инструментальные машины, роликовые подшипники. и т.п.

MEHRZWECK-FET	Γ	
Арт№	Емкости	
310021	Патрон	400 г
310002	Банка	1 кг
310003	Ведро	5 кг
310007	Jokey	18 кг
310005	Ведро	25 кг
310006	Бочка	50 кг
310008	Бочка	180 кг