



SPEZIAL-FLIESS-FETT

Halbfließendes Schmierfett

Beschreibung:

SPEZIAL-FLIESS-FETT ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett (Fließfett) der NLGI-Klasse 00/000. Es enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Oxydationsschutzes, des Haftvermögens und der Druckaufnahmefähigkeit des Schmierfilms.

Wegen seiner weichen Konsistenz eignet es sich besonders für die Versorgung von Schmierstellen über Zentralschmieranlagen mit engen Leistungsquerschnitten.

Wegen der guten Wasserbeständigkeit und des guten Haftvermögens wird das **SPEZIAL-FLIESS-FETT** durch Spritzwasser nicht von den Schmierstellen weggespült.

Eigenschaften

- Gute Haftfähigkeit
- Verbesserter Oxydationsschutz
- Hervorragender Rostschutz
- Ausgezeichnete Druckaufnahmefähigkeit
- Wasserbeständig

Nutzen

- Hervorragende Schmiereigenschaften
- Hoher Verschleißschutz
- Sicherer Betrieb der Fahrzeuge und Maschinen, bei allen Betriebsbedingungen
- Ganzjahreseinsatz

Techn. Daten

Typische Kennwerte:

Gebrauchs-Temperaturbereich	- 50°C bis + 100°C
Kurzzeitig	bis + 110°C
NLGI-Klasse	00/000
Bezeichnung (DIN 51825):	KP00G-50
ISO 6743-9	L-XEBBB00

Anwendungsbeispiele:

Alle mit Zentralschmieranlagen (Vogel, Tecalet, etc.) ausgerüsteten LKW, Busse, Baumaschinen, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge etc.

SPEZIAL-FLIESS-FETT

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
310303	Eimer	5 kg
310307	Jokey	18 kg
310305	Hobbock	25 kg
310306	Faß	50 kg