



SPEZIAL-FLIESS-FETT

Полутекучая пластичная смазка

Описание:

SPEZIAL-FLIESS-FETT это натурального цвета пластичная смазка NLGI класса 00/000. Обладает хорошей температурной стабильностью. Благодаря применению присадок достигнута высокая защита от окисления, защита от коррозии и хорошая устойчивость к давлению.

Благодаря своей текучести эта смазка применяется в основном для централизованных смазочных систем.

SPEZIAL-FLIESS-FETT особенно водостойчива.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Устойчивость к окислению
- Защищает от коррозии
- Высокая устойчивость к давлению
- Водостойкость

Эффективность

- Хорошие смазочные свойства
- Хорошая защита от износа
- Высокая надежность работы
- Круглогодичное применение

Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура	от -50°C до +100°C
Краткосрочно	bis + 110°C
NLGI- класс	00/000
Обозначение (DIN 51825):	KP00G-50
ISO 6743-9	L-XEBBB00

Пример применения:

Централизованные смазочные системы: грузовых автомобилей, автобусов, строительных машин и т.п.

SPEZIAL-FLIESS-FETT

Арт.-№	Емкости	
310303	Ведро	5 кг
310307	Jokey	18 кг
310305	Ведро	25 кг
310306	Бочка	50 кг