



SPEZIAL MEHRZWECK-FETT

Универсальная смазка с сульфатом молибдена (MOS2)

Описание:

SPEZIAL MEHRZWECK-FETT - темнокоричневого цвета пластичная смазка NLGI 2-го класса с хорошей температурной стабильностью. Благодаря применению присадок и сульфата молибдена (MOS2) достигнуты высокая смазочная стабильность и хорошая устойчивость к давлению. Специальные добавки улучшают защиту от коррозии и стойкость к старению.

SPEZIAL MEHRZWECK-FETT предназначен для смазки всех видов подшипников при высоких температурных нагрузках. Может применяться для смазки в автомобилях и строительной технике.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к давлению
- Устойчивость к окислению
- Высокая износостойкость
- Превосходная защита от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации
- Стабильность при изменении температур

Эффективность

- Хорошие смазочные способности
- Экономично в применении
- Способность работы в аварийных условиях
- Устойчивость к воздействию морской воды
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Долгая смазывающая способность

Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура	от -30°C до +120°C / макс. +130°C
Температура плавления	> 180°C
Класс-консистенции	2
Обозначение (DIN 51502):	KPF2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CHB2

Пример применения:

Универсальная при трудных условиях использования. Для монтажа, обслуживания и ремонта транспортных средств, строительных машин, сельскохозяйственных и типографских машин. Универсальная смазка для подъемников, элеваторов, строительных машин, строительных кранов, дробилок, смесительных барабанов, копров, башенных кранов, экскаваторов, шаровых башенных погонов, зарядных устройств, шкворней, зубчатых передач, конвейерных лент, водяных насосов, для промышленности, а также сельского и лесного хозяйства.

SPEZIAL MEHRZWECK-FETT

Арт.-№	Емкости	
310121	Патрон	400 г
310102	Банка	1 кг
310103	Ведро	5 кг
310107	Jokey	18 кг
310105	Ведро	25 кг