



ANF 40 ГОТОВО-СМЕШАННЫЙ -38°C

готовая к применению жидкость длительного охлаждения (цвет: синий)

Описание:

ANF 40 готово-смешанный -38°C - жидкость для длительного охлаждения на основе моноэтиленгликоля, готовая к применению для летнего и зимнего применения с защитой от мороза и от коррозии. Без нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

- Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали, чугуна, алюминия, меди.
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

Применение:

ANF 40 готово-смешанный -38°C содержит специальные присадки, благодаря которым возможно применение его для алюминиевых и чугунных двигателей, а так же для двигателей из легких металлов (соблюдать предписания изготовителя!). В зависимости от типа и содержания охлаждающей системы интервал замены от 2 до 3 лет.

Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108
ASTM	D 3306
ASTM	D 4985
BS	6580
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
SAE	J 1034
UNE	26-361

Совместимость:

- ANF 40 готово-смешанный -38°C смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Во избежание образования осадка рекомендуется несмешанное использование ANF 40 готово-смешанный -38°C.

ANF 40 готово-смешанный -38°C		
Арт.-№	Емкости	
510002	Банка	1 л
510003	Банка	1500 мл
510004	Канистра	5 л
510005	Канистра	20 л
510006	Бочка	60 л
510008	Бочка	200 л
510009	Контейнер	1000 л

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

КС/ВИ/-/-
09/2016