



CHF 22 G

Многофункциональная минеральная специальная гидравлическая жидкость; цвет: зеленый

Описание:

CHF 22 G - специальная гидравлическая жидкость на основе минерального масла для применения в специально обозначенных контейнерах, для гидравлической поддержки регулирования уровня, рулевых и тормозных усилителей. **CHF 22 G** разрабатывался к употреблению в автомобильной гидравлике в температурном режиме между -40°C и 100°C.

Свойства

- Высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сжатию
- Надежная защита от износа
- Хорошая стабильность к окислению.
- Надежная защита от коррозии
- Не пенится
- Высокая износостойкость
- Низкая температура затвердевания

Применимо для

DIN	51524 T3
ISO	7308
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	343.0

Эффективность

- Хорошая текучесть при холоде
- Высокие рабочие показатели
- Низкая температура замерзания
- Круглогодичное использование

Применение

- Рулевые механизмы с усилителем
- Рулевое управление задней оси
- Регулирование уровня
- Активное демпфирование и дотация мотора
- Гидравлические приводы к вентиляторам, охладителям, генераторам
- Амортизаторы
- Централизованная система блокировки
- Электро-гидравлическое управление кабрио-тентом

Особые примечания:

- Внимание: этот продукт не смешиваемый с тормозными жидкостями DOT 3, 4, 5 или 5.1. Для гидропневматической системы автомобилей Citroen необходимо использовать минеральный LHM-Fluid Plus.

Устранение отходов:

- **CHF 22 G** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **CHF 22 G** может быть смешана со схожими гидравлическими жидкостями. Однако при доливке лучше использовать **CHF 22 G** одной категории.

CHF 22 G

Арт.-№

322042

Емкости

Банка

1 л