

TULSA XM 2T

Высокопроизводительное 2-х тактное моторное масло на минеральной основе
самосмешиваемое и для раздельной смазки

Описание:

TULSA XM 2T - универсальное масло для двухтактных двигателей - специально разработанное универсальное масло для раздельной и самостоятельно смешиваемой системы смазывания. При применении в разделенных системах смазывания гарантируется оптимальное смазывание этим продуктом и минимизация образования дыма. **TULSA XM 2T** - универсальное масло для двухтактных двигателей, подходит как для двигателей с воздушным охлаждением, так и для водоохлаждаемых 2-тактных бензиновых двигателей мотоциклов, мопедов, скутеров, мотопил и т.д.

Свойства

- Превосходная защита от коррозии
- Высокая защита от износа
- Высокая устойчивость к окислению
- Предотвращает образование нагара

Эффективность

- Высокая надежность
- Защита свечей от нагара
- Благоприятное для окружающей среды, низкое дымление
- Универсально в применении
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

Применимо для

API	TC
ISO	L-EGC
Мы рекомендуем данный продукт для:	
JASO	FC

Применение

- Двухтактные двигатели с воздушным и водоохлаждением
- пропорция смеси до 1:50 (соблюдать указания производителя)

Устранение отходов:

- **TULSA XM 2T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **TULSA XM 2T** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **TULSA XM 2T**.

TULSA XM 2T

Арт.-№	Емкости	
1205 100	Банка	250 мл
1205 101	Банка	500 мл
1205 102	Банка	1 л
1205 105	Канистра	20 л
1205 106	Бочка	60 л
1205 108	Бочка	200 л
1245 109	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м ³	871
Вязкость при 40°C	mm ² /s	108,0
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,5
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	200
Остат. содерж. сульфата	%	0,02
Критическая точка	°C	-30
ТБН	мг КОН/кг	0,8
Цвет		красный