

OREGON UTTO

Универсальное тракторное трансмиссионное масло

Описание:

OREGON UTTO - гидравлическое трансмиссионное масло, разработанное при применении новейшей технологии смазочных материалов. Отлично соблюдаются требования современных гидравлических систем, трансмиссий тракторов и сельскохозяйственной техники. Благодаря высокому уровню качества **OREGON UTTO** отвечает самым новым спецификациям национальных и международных производителей сельскохозяйственных машин.

Свойства

- Как гидравлическое масло - отличная производительность
- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей
- Высокий индекс вязкости
- Хорошие антипенообразующие свойства
- Превосходная защита от износа и коррозии
- Высокая износостойкость

Применимо для

| | |
|------------------------------------|--|
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| Как трансмисс. масло: | API GL-4 85W-80 |
| Как гидравл. масло: | HVLP-D 68 согласно DIN 51524/3, кроме способности к деэмульгированию |
| ALLISON | C-4 |
| AXO | 80 (KE507.866) |
| CASE | MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1209, MS-1210 |
| CATERPILLAR | TO-2 |
| CNH | MAT -3505, -3510, -3525, -3526 |
| DEUTZ | гидр. трансмис. жидкость |
| FORD | ESN-M2C86-A/B/C, ESN-M2C134-A/D |
| FORD | M2C-41, 43, 48B/C, 53A/B, 77A, 92A, 142A, 143, 159A |
| FORD | FNHA-2-C-200, C-201, M2C-A/C |
| JCMAS | HK P-041/042 |
| JOHN DEERE | JDM J 20C/D |
| KUBOTA | UDT Fluid |
| MASSEY FERGUSON | CMS M1135, M1138, M1141, M1143, M1145 |
| PARKER (DENISON UTTO) | HF-0 / HF-1 / HF-2 |
| RENK DOROMAT | 87.3.874A/B |
| SPERRY VICKERS/EATON | M2950S / I-280-S |
| STEIGER | HTF (SEMS 17001) |
| VOLVO | CE WB 101 |

Эффективность

- Обеспечивает бесперебойную работу всех систем
- Низкая температура замерзания, безпроблемная работа до -20°C
- Круглогодичное применение
- Отлично рассчитанное трение при влажных тормозах и сцеплении

Применение

- КПП, редукторы задних мостов тракторов и погрузчиков
- Подвижные гидравлические системы, например, краны гидроусилители и т.д.
- Мосты и гипоидные тракторные сцепления
- Лесные и строительные машины

Устранение отходов:

- **OREGON UTTO** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

DV/MO/TR/-
07/2018

- **OREGON UTTO** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них, при доливке использовать исключительно **OREGON UTTO**.

| OREGON UTTO | | |
|--------------------|----------------|--------|
| Арт.-№ | Емкости | |
| 1201 605 | Канистра | 20 л |
| 1201 606 | Бочка | 60 л |
| 1201 608 | Бочка | 200 л |
| 1241 609 | Контейнер | 1000 л |

| Типичные характеристики: | | |
|---------------------------------|--------------------|------|
| Специальный вес при 15°C | кг/м ³ | 862 |
| Динам. вязкость при -25°C | m.Pa.s | 5100 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 68,5 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 10,7 |
| Температура воспламенения СОС | °C | 228 |
| Критическая точка | °C | -42 |

