

# ARVADA 8514#5

Гипоидное трансмиссионное масло 85W140

## Описание:

**ARVADA 8514#5** гипоидное трансмиссионное масло для механических коробок передач, изготовленное на базе высококачественного рафинированного масла.

**ARVADA 8514#5** всесезонное гипоидное трансмиссионное масло. Чтобы исключить замену масла в связи со сменой времени года, в вашем распоряжении всегда трансмиссионное масло Метрон ГЛ 5 с вязкостью SAE 85W/140. Это масло может использоваться как летом, так и зимой. Благодаря применению определенной комбинации присадок достигнуты: высокая восприимчивость к сжатию, стабильная вязкость при высоких температурах, стабильность к окислению, низкая температура замерзания, хорошие смазочные и очистительные свойства.

## Свойства

- Превосходная защита от износа
- Высокая степень смазки
- Превосходная устойчивость к окислению
- Стабильная вязкость при высоких температурах
- Не пенится
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам

## Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Уменьшает износ и ходовые шумы
- Универсальность
- Круглогодичное применение
- Снижение сортов

## Применимо для

SAE	85W-140
API	GL-5
MIL	L-2105 D
Мы рекомендуем данный продукт для:	
DAF	
FORD	M2C9002-A
GM	
MACK	GO-G, GO-CS3000B
MAN	342 Тип M-1, 342 Тип M-2
MB	235.0, 235.6
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	97310
ZF	TE-ML 05A,07A,08,12E,16B/C/D,17 B,19B,21A

## Применение

- Дифференциалы ведущих мостов согласно API GL 5
- Тяжелонагруженные механические КПП согласно API GL 5
- Раздаточная коробка, промежуточный редуктор, вспомогательная трансмиссия автомобилей и рабочих машин

## Устранение отходов:

- **ARVADA 8514#5** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **ARVADA 8514#5** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **ARVADA 8514#5**.

## ARVADA 8514#5

Арт.-№	Емкости	
1202 705	Канистра	20 л
1202 706	Бочка	60 л
1202 708	Бочка	200 л
1242 709	Контейнер	1000 л

## Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	908
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	495
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	27,8
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения	°C	222
COC		
Критическая точка	°C	-18
FZG-Test A/16,6/120		> 12