

# FONTANA D2EP

**Высокопроизводительная универсальная смазка с ЕП-добавками**

## Описание:

**FONTANA D2EP** это натурального цвета, литиумная пластичная смазка NLGI 2-го класса с особыми добавками (EP-Extreme Pressure-экстремальное давление) улучшающими смазочные способности при высоких нагрузках.

**FONTANA D2EP** предназначен для смазки всех видов подшипников, скользящих поверхностей при температурах от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+130^{\circ}\text{C}$ , при нормальных и высоких нагрузках.

Также может применяться для смазки в автомобилях, строительной технике и сельском хозяйстве.

Хорошо зарекомендовала себя в работе во влажной и пыльных средах.

**FONTANA D2EP** благодаря своей многофункциональности применяется как универсальная смазка машины или агрегата в целом. Применение этой смазки способствует долговечности работы и уменьшению затрат на ремонт.

## Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к нагрузкам
- Устойчивость к окислению
- Высокая износостойкость
- Защищает от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации

## Эффективность

- Превосходные смазочные способности даже при тяжелых условиях
- Препятствует отложениям на метал. поверхности
- Высокая надежность работы
- Гарантированная долговременная смазка
- Универсально в применении
- Снижение сортов

## Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура	от $-30^{\circ}\text{C}$ до $+120^{\circ}\text{C}$
Кратковременно	до $+130^{\circ}\text{C}$
Температура плавления	$> 180^{\circ}\text{C}$
NLGI-класс	2
Обозначение (DIN 51502):	KP2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAB2

## Пример применения:

Рабочие и опорные подшипники, рабочие поверхности шарниров, шпинделя, тяжело нагруженные шариковые и роликовые подшипники. и т.п.

## FONTANA D2EP

Арт.-№	Емкости	
1210 211 (310 211)	Патрон	400 г
1210 203	Ведро	5 кг
1210 207	Jokey	18 кг
1210 205	Ведро	25 кг
1210 206	Бочка	50 кг
1210 208	Бочка	180 кг