

FONTANA D2CLX

Высокопроизводительная универсальная многоцелевая комплексная смазка

Описание:

FONTANA D2CLX - синего цвета, высококачественная литиумная комплексная смазка. Благодаря сбалансированному сочетанию комплексных россыпей базовых масел и присадок, достигнуты замечательные механические и ЕП-качества. **FONTANA D2CLX** располагает отличными качествами относительно несущей способности, антикоррозийной защиты и защита от износа. Литиумная комплексная россыпь позволяет применение в пределах очень широкого спектра температуры, в частности тогда, когда требуется повышенная температура. **FONTANA D2CLX** располагает всеобъемлющими качествами. Таким образом этот продукт станет первым выбором для различных условий в шарикоподшипниках, при повышенных температурах до 220°C и тяжелых условия эксплуатации. Этот смазочный материал ставит новые стандарты применения как универсальный смазочный материал в индустрии и в автомобильном направлении.

Технические данные

Типичные характеристики:		
Уплотняющее средство		литоумный комплект
Обработанное проникновение 0,1 мм		
NLGI-классификация	DIN ISO 2137	2
nach 60 Hüben	DIN ISO 2137	265-295
после 60 подъемов	DIN ISO 2137	265-295
SKF Emcor WWO дистил. вода	DIN ISO 11007	0-1
SKF Emcor		
SKF Emcor WWO соленая вода	DIN ISO 11007	2-3
Коррозия меди 24 часа/100°C	ASTM D-4048	1a
Сопротивление воды	DIN 51807/1	1-90
Водное вымывание 1 час/80°C	DIN ISO 11009	4 %
SKF R2F тест A	SKF	состоявшийся
SKF R2F тест B (140°C)	SKF	состоявшийся
Рекомендуемый температурный режим		-30°C до +140°C
Рекомендуемый температурный режим		макс. +220°C
Обозначение(DIN 51502):		KP2N-30

FONTANA D2CLX

Арт.-№	Емкости	
1210 741 (310 741)	Патрон	400 г
1210 732	Банка	1 кг
1210 733	Ведро	5 кг
1210 737	Jokey	18 кг
1210 735	Ведро	25 кг