

LAREDO DOT 4LV

Синтетическая высокопроизводительная тормозная жидкость (low viscosity)

Описание:

LAREDO DOT 4LV - синтетическая низковязкая высокопроизводительная тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем и систем сцепления с точкой кипения минимум 265°C и мокрой точкой кипения минимум 170°C. **LAREDO DOT 4LV** является смесью эфиров полиэтиленгликоля с присадками.

Свойства

- Температура кипения > 265°C
- Температура кипения увлажненной жидкости > 170°C
- Индекс вязкости при -40°C максим. 700 cSt (low viscosity)
- Хорошая защита от коррозии при высоких температурах.

Эффективность

- Высокая надежность эксплуатации также при длительном применении.
- Более хорошее реагирование тормозов при температурах до - 40°C
- Повышенное состояние надежности
- Возможно смешивание с тормозными жидкостями одинаковой спецификации

Применимо для

Тормозная жидкость	DOT 4
Превосходит	DOT 3
FMVSS	116
SAE	J 1704
ISO	4925 класс 6

Применение

- Автомобильные тормозные системы DOT 3 / DOT 4
- Системы сцепления автомотоилей согласно DOT 3 / DOT 4
- Рекомендуется для машин с ABS- системой тормозов.

Особые примечания:

- Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Непосредственно после использования тару плотно закрыть.
- При доливке тормозной жидкости соблюдать указания изготовителя.
- При заливке в тормозную систему с гидравлическим приводом предписана абсолютная чистота.
- Эта жидкость может повредить лакированную поверхность автомобиля.

Устранение отходов:

- После использования тормозная жидкость должна отдельно от отработанного масла собираться и сдаваться на переработку.

Совместимость:

- **LAREDO DOT 4LV** может быть смешана со схожими тормозными жидкостями. Однако чтобы использовать все преимущества предлагается при доливке использовать исключительно **LAREDO DOT 4LV**.

LAREDO DOT 4LV

Арт.-№	Емкости	
1221 020	Банка	250 мл
1221 021	Банка	500 мл
1221 022	Банка	1 л
1221 024	Канистра	5 л
1221 027		5 л
1221 025	Канистра	20 л
1221 026	Бочка	60 л
1221 028	Бочка	200 л