



CARY CHS 22

Многоцелевая минеральная специальная гидравлическая жидкость. Цвет: зеленый

Описание:

CARY CHS 22 - специальная гидравлическая жидкость на основе минерального масла для применения в специально обозначенных контейнерах, для гидравлической поддержки регулирования уровня, рулевых и тормозных усилителей. **CARY CHS 22** разрабатывался к употреблению в автомобильной гидравлике в температурном режиме между -40°C и 100°C.

Свойства

- Высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сжатию
- Надежная защита от износа
- Хорошая стабильность к окислению.
- Надежная защита от коррозии
- Не пенится
- Высокая износостойкость
- Низкая температура затвердевания

Эффективность

- Хорошая текучесть при холоде
- Высокие рабочие показатели
- Низкая температура замерзания
- Круглогодичное использование

Применимо для

DIN	51524 T3
ISO	7308
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	343.0

Применение

- Рулевые механизмы с усилителем
- Рулевое управление задней оси
- Регулирование уровня
- Активное демпфирование и дотация мотора
- Гидравлические приводы к вентиляторам, охладителям, генераторам
- Амортизаторы
- Централизованная система блокировки
- Электро-гидравлическое управление кабрио-тентом

Особые примечания:

- Внимание: этот продукт не смешивается с тормозной жидкостью DOT 3, 4, 5 или 5.1. Для гидропневматической системы Citroen нужно использовать минеральный продукт LHM-Fluid.

Устранение отходов:

- **CARY CHS 22** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **CARY CHS 22** может быть смешана со схожими гидравлическими жидкостями. Однако при доливке лучше использовать **CARY CHS 22** одной категории.

CARY CHS 22

Арт.-№	Емкости	
1222 042	Банка	1 л

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

DV/SP-
03/2017