

Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)

Специальная защита радиатора. Концентрат. Цвет: синий/зеленый

Описание:

Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов) является полным концентратом, основанным на моноэтиленгликоле, специальным средством предохраняющим от замерзания для зимнего и летнего применения с защитными свойствами от мороза и коррозии (круглогодичное применение). **Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)**, специальная высокоэффективная защита от мороза, коррозии (с повышенным участием антикоррозийной защиты) для мотора и охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии моторостроения. **Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)** не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

- Эффективная и длительно сохраняющаяся защита от коррозии для всех конструктивных элементов системы охлаждения, выполненной из стали, серого чугуна, алюминия, меди, латуни, легкоплавкого припоя
- Не требующая технического обслуживания защита от мороза и перегрева благодаря более высокой точке кипения
- Увеличенная прочность хладагента
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

Применение:

Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов) благодаря специально предназначенным присадкам отлично подходит для моторов из алюминия, легкого металла и серого чугуна (соблюдать указания производителя). Рекомендованная концентрация применения: 50% **Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)** и 50% воды, при этом достигается защита от морозов до -38°C . При максимум 69% **Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)** и 31% воды достигается защита от морозов до -69°C . Содержание охлаждающей системы в зависимости от типа и производителя должно каждые 2-3 года меняться.

Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
ASTM	D 3306 Type I, D 4985
BEHR (производитель радиаторов)	
BMW	GS 94000 (N 600 69)
BS	6580
CHRYSLER	MS-9769
FIAT	9.55523
IVECO	18-1830
MAN	324 Typ NF
MB	325.0
MTU	MTL 5048
NATO	S-759
OPEL/GENERAL MOTORS	
PERKINS	
PORSCHE	TL-774 C (G11)
SAE	J 1034
TOYOTA	TA (Europe)
VW/AUDI/SEAT/SKODA	TL-774 C (G11)

Совместимость:

- **Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)** смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты и для предотвращения образования суспензий рекомендуется несмешанное использование **Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)**. Для приготовления разведенного хладагента желательно применение умягченной воды.

Driver Premium антифриз NF (не содержит нитритов)			Типичные характеристики:		
Арт.-№	Емкости		Специальный вес при 20°C	kg/m ³	1.110 - 1.145
1410 123	Банка	1500 мл	Температура вспышки СОС	°C	>120
1410 124	Канистра	5 л	Температура кипения	°C	174
1410 125	Канистра	20 л	рН-показатель	(33 Vol.%)	7,6-8,5
1410 126	Бочка	60 л	Содержание воды	%	3,5
1410 128	Бочка	200 л	Характеристики пены		соответствующий
1410 129	Контейнер	1000 л			т
			Температура затвердевания при смеси 1:1 с водой	°C	-38/-40
			Ethylenglykol	%	93,5
			Inhibitorenanteil	%	5,4
			Aschegehalt	%	1,3
			Reservealkalität	(рН 5,5)	16
			Цвет		синий/зеленый

