

# Driver антифриз NF

Защита радиатора. Концентрат. Цвет: синий

## Описание:

**Driver антифриз NF**, основанный на моноэтиленгликоле полный концентрат, является средством защиты радиатора для летнего и зимнего применения с защитными от мороза и коррозии свойствами (круглогодичное применение).

**Driver антифриз NF**, высокоэффективная защита от мороза, коррозии для мотора и охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии моторостроения. **Driver антифриз NF** не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

## Свойства:

- Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали, чугуна, алюминия, меди.
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

## Применение:

**Driver антифриз NF** благодаря специально предназначенным присадкам отлично подходит для моторов из алюминия, легкого металла и серого чугуна (соблюдать указания производителя). Рекомендованная концентрация применения: 50% **Driver антифриз NF** и 50% воды, при этом достигается защита от морозов до  $-38^{\circ}\text{C}$ . При максимум 68% **Driver антифриз NF** и 32% воды достигается защита от морозов до  $-69^{\circ}\text{C}$ . Содержание охлаждающей системы в зависимости от типа и производителя должно каждые 2-3 года меняться.

## Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108
ASTM	D 3306, D 4985
BS	6580
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
SAE	J 1034
UNE	26-361

## Совместимость:

- **Driver антифриз NF** смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты и для предотвращения образования суспензий рекомендуется несмешанное использование **Driver антифриз NF**. Для приготовления разведенного хладагента желательно применение умягченной воды.

**Driver антифриз NF**

Арт.-№	Емкости	
1410 042	Банка	1 л
1410 043	Банка	1500 мл
1410 044	Канистра	5 л
1410 045	Канистра	20 л
1410 046	Бочка	60 л
1410 048	Бочка	200 л
1410 049	Контейнер	1000 л

**Типичные характеристики:**

Специальный вес при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	от 1.110 до 1.140
Температура воспламенения СОС	°C	>120
Температура кипения	°C	165
рН-значение (33 Vol.%)		7,5-8,5
Содержание воды	%	<5
Пенообразование		соответствует
Температура затвердевания при разбавлении концентрата с водой 1:1	°C	-38
Цвет		синий

