

Driver Antifreeze NF-S

Concentrato per la protezione del radiatore Colore: rosso

Descrizione:

Driver Antifreeze NF-S è un prodotto concentrato per la protezione del radiatore composto da Monoetilenglicole etilenico indicato per l'estate e l'inverno con effetto anti-gelo e anti-ruggine (utilizzo tutto l'anno).

Driver Antifreeze NF-S, l'anti-gelo e anti-corrosione ad alta prestazione per motore e impianto di raffreddamento, risponde alle attuali richieste nello sviluppo della costruzione dei motori.

Driver Antifreeze NF-S non contiene nitrito, ammina, fosfati, silicato.

Caratteristiche:

- Protegge dalla corrosione tutti i componenti di acciaio, ghisa, alluminio, rame, ottone, lega per saldatura dolce, dell'impianto refrigerante
- Impedisce i danni da cavitazione, es. alla pompa del liquido refrigerante
- Compatibilità con le vernici
- Compatibilità con tubature e sigillanti
- Impedisce i depositi che possono portare all'intasamento dell'impianto refrigerante
- Impedisce la formazione di schiuma

Utilizzo:

Grazie agli additivi speciali impiegati, **Driver Antifreeze NF-S** è ottimo per motori in alluminio, in metallo leggero e in ghisa (osservare le indicazioni del produttore). Concentrazione di impiego consigliata: 50% di **Driver Antifreeze NF-S** e 50% di acqua, con cui viene ottenuta una difesa antigelo fino a -38°C. Con max. il 68% di **Driver Antifreeze NF-S** e il 32% di acqua è possibile garantire una protezione antigelo sino a -69°C.

A seconda del modello e del produttore, il contenuto del sistema di raffreddamento deve essere cambiato ogni 2 o 3 anni.

Utilizzabile per:

Consigliamo questo prodotto per:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108
ASTM	D 3306 Type I
BS	6580
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
SAE	J 1034
UNE	26-361

Caratteristiche di miscelazione:

- **Driver Antifreeze NF-S** è miscibile con mezzi più raffreddamento sulla base di glicole etilenico. Per una protezione ottimale contro la corrosione e per evitare la formazione di fanghi uso puro **Driver Antifreeze NF-S** è raccomandato. Per la preparazione delle miscele è preferibilmente acqua addolcita deve essere usato.

Driver Antifreeze NF-S		
Art.n°	Tipo di confezione	
1410 192	Barattolo	1 L
1410 193	Barattolo	1500 ml
1410 194	Latta	5 L
1410 195	Latta	20 L
1410 196	Fusto	60 L
1410 198	Fusto	200 L
1410 199	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:		
Peso specifico a 20°C	kg/m ³	1.110 - 1.140
Punto di infiammabilità COC	°C	>120
Punto di ebollizione	°C	165
Valore del ph	(33 Vol.%)	7,5-8,5
Contenuto d'acqua	%	<5
Comportamento schiuma		corrisponde
Punto di scorrimento anticongelante/acqua = 1:1	°C	-38
Colore		red

Ci riserviamo di modificare i dati
Attenzione: Attenersi alle istruzioni del produttore!

DV/WINTER/-
09/2016