



# Антифриз X 12 Plus готово-смешанный - 37°C

готовая к применению жидкость длительного охлаждения (без силикатов). Цвет: розовый (фиолетовый)

## Описание:

**Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C** является основанной на этиленгликоле, годной к употреблению охлаждающей жидкостью для летнего и зимнего потребления с защитой от мороза и коррозии (круглогодичное применение). **Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C** - усовершенствованная, годная к употреблению защита от мороза и средство теплопередачи с высококачественными коррозионными присадками для мотора и охлаждающей системы, соответствует актуальным требованиям в развитии моторостроения. **Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C** не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.

## Свойства:

- Длительная и превосходная защита от коррозии
- Улучшенная теплопередача
- Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
- Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых и строительных машин
- Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы
- Предотвращает вспенивание
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Не агрессивен по отношению к лакам

## Применение:

**Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C** отлично подходит для моторов из чугуна, алюминия или из комбинации обоих металлов, в охлаждающих системах из алюминиевых сплавов или сплавов меди. **Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C** особенно рекомендуется для моторов из легкого металла, при которых требуется особая алюминиевая защита при более высоких температурах. В зависимости от типа и производителя рекомендуется замена хладагента через 3-6 лет.

## Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 3
AS	2108
ASTM	D 3306 Type III
ASTM	D 4985
ASTON MARTIN	
AUDI, SEAT, SKODA	G 12
BS	6580 : 1992
CHRYSLER	MS-9176
CLAAS	
CUMMINS	CES 14603
CUNA	NC 956-16
CNH	MAT 3624
DAF	74002
DEUTZ	DQC CB-14
FORD	ESD M97B49-A
FORD	ESE M97B49-A
FORD	WSS-M97B44-D
FFV	Heft R443
GM	1899 M, US 6277 M
ISUZU	
JASO	M-325
JENBACHER	TA 1000-0201

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

KC/WI/-  
09/2016

JIS	K 2234
JOHN DEERE	JDM H5
KOMATSU	
KSM	2142
LEYLAND TRUCKS	LTS 22 AF 10
MACK	EC1 (A4.05.09.01)
MAN	324 SNF (при использовании черных шлангов хладагента, не для силиконовых шлангов синего цвета)
MAN	B&W D 36 5600
MB	325.3
NATO	S 759
ÖNORM	V 5123
OPEL	GM QL130100
PORSCHE	
RENAULT	Type D
SAE	J 1034
SCANIA	TB 1451
UNE	26361-88/1
VOLVO	VCS
VW	TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+)

**Совместимость:**

- **Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C** смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Во избежание образования осадка рекомендуется несмешанное использование **Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C**.

**Антифриз X 12 Plus готово-смешанный -37°C**

Арт.-№	Емкости	
510 272	Банка	1 л
510 273	Банка	1500 мл
510 274	Канистра	5 л
510 275	Канистра	20 л
510 276	Бочка	60 л
510 278	Бочка	200 л
510 279	Контейнер	1000 л