



CHF Synt 16 G

Синтетическое масло гидроусилителя руля. Цвет: зеленый

Описание:

CHF Synt 16 G мультифункциональная, универсальная, готовая к применению полностью синтетическая гидравлическая жидкость. Специально разработана к применению во всех гидравлических циркуляциях в температурном режиме от -60 °C до 100 °C.

Свойства

- Очень высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к окислению
- Не пенится и не оказывает разъедающего действия
- Низкая температура замерзания

Применимо для

| | |
|------------------------------------|---|
| DIN | 51524 T3 |
| ISO | 7308 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| BMW | 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576 |
| CHF | 11S, 202 |
| CHRYSLER | MS-11655B |
| FORD | WSS-M2C204-A2, Ford 1 384110 |
| HYUNDAI/KIA | PSF-IV 03100-00130 |
| LAND ROVER | Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN 2261 |
| MAN | M3289 |
| MB | 345.0, 343.0, 344.0 |
| OPEL | 1940 715, 1940 766 |
| PEUGEOT/CITROEN | 9979 A1 |
| PORSCHE | 000 043 203 33 |
| PSA | S71 2710 |
| SAAB | 93160548 |
| TOYOTA | PSF NEW-W, 08886-01115 |
| VOLVO | 30741424 |
| VW | TL 52 146 (G002 000, G 004 000 M2) |
| ZF | TE-ML 02K |

Эффективность

- Оптимальная надежность
- Текучесть до -66°C
- Превосходная текучесть при холоде
- Круглогодичное использование
- Продленный срок службы

Применение

- Центральные гидравлические системы
- Амортизаторы
- Гидростатические передачи для вентиляторов, радиаторов, генераторов, кондиционеров
- Рулевые механизмы с усилителем
- Все виды рулевых механизмов
- Рулевое управление задней оси
- Регулирование уровня
- Активное демпфирование и дотация мотора
- Антиблокировочная тормозная система (ABS/ASR/ASC)
- Централизованная система блокировки
- Электро-гидравлическое управление кабрио-тентом

Особые примечания:

- Внимание: этот продукт не смешиваемый с тормозными жидкостями DOT 3, 4, 5, 5.1.
- Для гидропневматической системы автомобилей Citroen необходимо использовать минеральный LHM-Fluid Plus.

Устранение отходов:

- **CHF Synt 16 G** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CHF Synt 16 G** может быть смешана со схожими гидравлическими жидкостями. Однако при доливке лучше использовать **CHF Synt 16 G** одной категории.

CHF Synt 16 G

Арт.-№
322 032

Емкости
Банка

1 л

