

LAREDO DOT 5.1

Синтетическая высокопроизводительная тормозная жидкость

Описание:

LAREDO DOT 5.1 - синтетическая высокопроизводительная тормозная жидкость, которая специально рассчитана для требований современных тормозных систем автомобиля.

Свойства

- Температура кипения > 270°C
- Значительно высокая температура кипения влажной жидкости > 185°C
- Индекс вязкости при -40°C max. 900 cSt
- Повышенная защита от коррозии при высоких температурах

Применимо для

Тормозная жидкость	DOT 5.1
превосходит	DOT 4, DOT 3
SAE	J 1704
FMVSS	116
ISO	4925 Class 5-1

Эффективность

- Существенно высокая надежность также при длительном использовании
- Незамедлительное реагирование тормозов при температуре до -40°C
- Улучшенный тормозной комфорт и повышенный уровень безопасности

Применение

- Автомобильные тормозные системы DOT 4 / DOT 5
- Особенно рекомендуется для автомобилей с ABS-антиблокировочной системой тормозов.

Особые примечания:

- Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Непосредственно после использования тару плотно закрыть.
- При доливке тормозной жидкости соблюдать указания изготовителя.
- При заливке в тормозную систему с гидравлическим приводом предписана абсолютная чистота.
- Эта жидкость может повредить лакированную поверхность автомобиля.

Устранение отходов:

- После использования тормозная жидкость должна отдельно от отработанного масла собираться и сдаваться на переработку.

Совместимость:

- **LAREDO DOT 5.1** может быть смешана со схожими тормозными жидкостями. Однако чтобы использовать все преимущества предлагается при доливке использовать исключительно **LAREDO DOT 5.1**.

LAREDO DOT 5.1

Арт.-№	Емкости	
1221 100	Банка	250 мл
1221 101	Банка	500 мл
1221 102	Банка	1 л
1221 104	Канистра	5 л
1221 107		5 л
1221 105	Канистра	20 л
1221 106	Бочка	60 л
1221 108	Бочка	200 л