



MINARA SYN S

HC-синтетическое трансмиссионное масло 75W80

Описание:

MINARA SYN S - HC-синтетическое легкотекучее высокопроизводительное трансмиссионное масло для коробки передач с пониженной низкотемпературной вязкостью для оптимизированного КПД передаточного механизма и пусковых качеств холодного двигателя. **MINARA SYN S** способствует благодаря современной HC-синтетической основе подавлению шумов и остается исключительно стабильным при всех условиях эксплуатации "Stay-in-Grade". Особенно рекомендуем для легковых машин BMW, Mercedes-Benz и VW.

Свойства

- Очень хорошая защита от износа
- Превосходная устойчивость к окислению
- Высокая стойкость к срезанию
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Превосходная низкотемпературная вязкость способствует улучшенной способности переключения
- Высокая устойчивость к сжатию
- Превосходная способность защиты от коррозии
- Предотвращает пенообразование
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Продленный срок службы
- Пониженная низкотемпературная вязкость для превосходной эффективности топлива
- Превосходная текучесть при холоде
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	75W-80
API	GL-4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	MTF LT-1/-2/-3/-4
FIAT	9.55550-MZ2
FORD	WSS-M2C200-C/D2
GM	194004/19259104 (BOT 303)/1940182/190764/1940764/1940768
HONDA Special	MTF, MTF-II, MTF-III, MTF 94
MB	235.10
NISSAN	MT-XZ, MT-XZTL (JR Type)
PSA	B71 2330, 9730 A2/A8
TOYOTA	JWS 227
TRANSELF	NFJ,NFP,TRJ,TRT,TRZ
VOLVO	97308, 97309
VW	G009 317,G052 171,G052 178,G052 512,G052 532,G052 726,G060 726,G50,G052 527 A2,G070 726A2

Применение

- Moderne PKW Schaltgetriebe, Verteilergetriebe, Transaxlessysteme

Устранение отходов:

- **MINARA SYN S** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **MINARA SYN S** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **MINARA SYN S**.

MINARA SYN S

Арт.-№	Емкости	
302 542	Банка	1 л
302 545	Канистра	20 л
302 546	Бочка	60 л
302 548	Бочка	200 л
342 549	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	855
Вязкость при 40°C	mm ² /s	55,9
Вязкость при 100°C	mm ² /s	9,4
Индекс вязкости		152
Температура воспламенения СОС	°C	-
Критическая точка	°C	-45

