

TULSA MAR 2T

Öl für alle 2-Takt-Außenbordmotoren

Beschreibung:

TULSA MAR 2T ist ein speziell für alle 2-Takt Außenbordmotoren entwickeltes aschefreies Zweitakt-Öl, das die NMMA-Spezifikation TC-W3 erfüllt.

Eigenschaften

- Hervorragender Schutz gegen Rost und Korrosion
- Leicht mischbar mit Benzin
- Hoher Verschleißschutz
- Außergewöhnliche Schmierung
- Hohe Oxydationsstabilität
- Aschefreie Rezeptur

Verwendbar für

NMMA (BIA)	TC-W3
------------	-------

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit
- Schutz vor Ablagerungen - Kerzenbrückenbildung
- Umweltfreundlich - Geringe Rauchentwicklung
- Mischung erfolgt selbständig im Tank
- Selbstmischend und für Getrenntschmierung

Einsatz

- Alle 2-Takt-Benzin-Außenbordmotoren, Jet Skis, Private Wasserfahrzeuge
- Mischungsverhältnis typisch 1:50 - 2 % (ideal bleifrei) (Herstellervorschrift beachten)

Entsorgung:

- **TULSA MAR 2T** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **TULSA MAR 2T** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **TULSA MAR 2T** zu verwenden.

TULSA MAR 2T

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1205 122	Dose	1 L
1205 124	Kanne	5 L
1205 125	Kanne	20 L
1205 126	Faß	60 L
1205 128	Faß	200 L
1245 129	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	876
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	35,6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	6,29
Viskositätsindex		126
Flammpunkt PM	°C	107
Pourpoint	°C	-30
TBN	mgKOH/g	8,7
Farbe		Braun