



# TOP SYN 4-T

Premium-Vollsynthetik-Motorenöl für Motorräder 5W40

## Beschreibung:

**TOP SYN 4-T** ist ein Hochleistungs-Premium-Vollsynthetik-Motorenöl für 4-Takt-Motorräder. Für höchste Ansprüche im Rennsinsatz und im Alltag. Absolute Schmiersicherheit auch bei extremster Belastung. Maximaler Verschleißschutz durch extrem belastbaren Schmierfilm.

Auch für Ölbadkupplungen sehr gut geeignet.

Kein rutschen, kleben und/oder rau Schalten von Kupplungsscheiben.

## Eigenschaften

- Hoher Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Geringer Verdampfungsverlust

## Nutzen

- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Optimale Hochtemperaturviskosität
- Gleichbleibende Betriebseigenschaften
- Optimale Motorsauberkeit
- Niedriger Ölverbrauch
- Geeignet für Renn-, Straßen- und Geländeeinsatz
- Auch für nasse Kupplungen

## Verwendbar für

SAE	5W-40
API	SL
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
JASO	MA2, MA

## Einsatz

- Hochleistungs- und normale 4-Takt-Motorräder

## Entsorgung:

- **TOP SYN 4-T** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **TOP SYN 4-T** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **TOP SYN 4-T** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **TOP SYN 4-T** zu verwenden.

## TOP SYN 4-T

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
305 822	Dose	1 L
305 824	Kanne	5 L
305 825	Kanne	20 L
305 826	Faß	60 L
305 828	Faß	200 L

## Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	845
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	4200
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	81,5
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositätsindex		167
Flammpunkt COC	°C	220
Pourpoint	°C	-45
Sulphatasche	%	0,94
TBN	mgKOH/g	7,7