



COMCOR ATF 15 LV

Специальное высокоэффективное трансмиссионное масло АКП

Описание:

<P> - высококачественное высокопроизводительное современное HC-синтетическое и ПАО-содержащее масло для автоматических трансмиссий с низкой вязкостью. Специально разработано для новой автоматической коробки передач Mercedes-Benz 7G-Tronic Plus(NAG2FE+). Благодаря очень низкой вязкости это масло для автоматических трансмиссий способствует снижению расхода топлива.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Приспособленная характеристика трения
- Превосходное поведение переключения при низкой температуре
- Противофлаттерная стабильность-износоустойчивость
- Высокая устойчивость к окислению
- Минимальное пенообразование
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
- Превосходная эффективность охлаждения

Эффективность

- Надежность работы при особенно больших нагрузках
- Лучшая смазочная способность
- Защищает от слипания
- Содержит трансмиссию в чистоте
- Увеличивает срок эксплуатации и мощность передаточного механизма
- Стабильность вязкости также при больших нагрузках при высоких температурах

Применимо для

Мы рекомендуем данный продукт для:

MB 236.15

Применение

- Автоматические трансмиссии автомашин согласно требованиям производителей.
- Не для применения в DCT/DSG- und CVT- трансмиссиях

Устранение отходов:

- **COMCOR ATF 15 LV** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **COMCOR ATF 15 LV** смешиваемо и совместимо только со сравнимыми смазочными материалами. Чтобы использовать все преимущества **COMCOR ATF 15 LV**, достойно рекомендации использовать **COMCOR ATF 15 LV** при доливки.

COMCOR ATF 15 LV

Арт.-№	Емкости	
303 582	Банка	1 л
303 585	Канистра	20 л
303 586	Бочка	60 л
303 588	Бочка	200 л
343 589	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	846
Вязкость при 40°C	mm ² /s	18,1
Вязкость при 100°C	mm ² /s	4,4
Индекс вязкости		150
Температура вспышки COC °C		-
Температура текучести °C		-51
Цвет		темно-синий