



SYNTA ECO GL 4

НС-синтетическое тра...миссионное масло 75W

Описание:

SYNTA ECO GL 4 - НС-синтетическое высокоэффективное легкотекучее трансмиссионное масло для механических коробок передач с пониженной вязкостью для оптимальной эффективности коробки передач и режима холодного запуска. Используется для смазки синхронизированных и несинхронизированных ручных передач. Благодаря современной НС-синтетической базе **SYNTA ECO GL 4** обеспечивает эффективное подавление шума и сохраняет стабильность вязкости при всех условиях эксплуатации. Это трансмиссионное масло было разработано для различных трансмиссий таких производителей автомобилей, как Audi, BMW (Getrag), Citroen, Ford (Getrag), Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo. Особенно рекомендуется для автомобилей BMW, Mercedes-Benz и VW.

Свойства

- Очень хорошая защита от износа
- Превосходная устойчивость к окислению
- Высокая стойкость к срезанию
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Превосходная низкотемпературная вязкость способствует улучшенной способности переключения
- Высокая устойчивость к сжатию
- Превосходная способность защиты от коррозии
- Предотвращает пенообразование
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам

Применимо для

SAE	75W
API	GL-4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	MTF, LT-2/-3/-4
FIAT	MZ7
FORD	WSS-M2C200-D2
GM	1940764 / W16612
HONDA Special	MTF, MTF-II, MTF-III
MB	235.10
MITSUBISHI	MZ320065 Diaqueen SSTF-4
PSA	B 71 2316 (HBVFE), PSA 9730 A8
RENAULT	DC4 DW5C (6DCT 250 dry DCT9)
SPECIAL GEAR OIL	MTF 94
TRANSELF	TRT
VOLVO	97308, 97309
VW	G 052 527 A2, G 070 726 A2, G 052 178, G 052 512, G 052 726, G 060 726

Устранение отходов:

- **SYNTA ECO GL 4** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **SYNTA ECO GL 4** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **SYNTA ECO GL 4**.

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Продленный срок службы
- Пониженная низкотемпературная вязкость для превосходной эффективности топлива
- Превосходная текучесть при холоде
- Пониженный расход топлива и увеличение интервалов замены масла
- Круглогодичное применение

Применение

- Современные коробки передач легковых автомобилей

SYNTA ECO GL 4

Арт.-№	Емкости	
302 562	Банка	1 л
302 565	Канистра	20 л
302 566	Бочка	60 л
302 568	Бочка	200 л
342 569	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	850
Вязкость при 40°C	mm ² /s	33,8
Вязкость при 100°C	mm ² /s	6,6
Индекс вязкости		156
Температура воспламенения СОС	°C	215
Критическая точка	°C	-42

