



# COMCOR ATF 17 LV

Spezial-Hochleistungs-Automatik-Getriebeöl

## Beschreibung:

**COMCOR ATF 17 LV** ist ein sehr hochwertiges modernes Hochleistungs-HC-Synthese-Automatik-Getriebeöl mit abgesenkter Viskosität, speziell entwickelt für den Einsatz in den neuesten Mercedes-Benz 9-Gang-Automatikgetrieben (9G-Tronic / NAG 3 Baumuster 725.011).

Dieses ATF Getriebeöl ist nicht rückwärts kompatibel, also nicht für den Einsatz in älteren Getrieben geeignet.

Bitte Herstellervorschriften beachten!

## Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Angepaßte Reibungscharakteristik
- Excellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Anti-Flutter-Stabilität-Reibungsfestigkeit
- Höchste Oxidationsstabilität
- Minimierte Schaumbildung
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Hervorragendes Kühlvermögen

## Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Beste Schmierfähigkeit
- Schutz vor Verklebungen
- Hält das Getriebe sauber
- Verlängert die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Getriebes
- Viskositätsstabilität auch unter starker Belastung im Hochtemperaturbereich
- Maximale Kraftstoffersparnis durch abgesenkte Viskosität

## Verwendbar für

| Wir empfehlen dieses Produkt für: |   |
|-----------------------------------|---|
| MB                                | 236.16, 236.17                                |
| MB                                | 236.41  |
| AISIN                             | AW F8FXX                                      |
| DSIH                              | 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra, 6sp)       |
| HYUNDAI                           | NWS-9638                                      |
| HYUNDAI/KIA                       | SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR                       |
| JASO                              | 1-A-LV  |
| MITSUBISHI                        | ATF-J3, ATF-PA                                |
| MOPAR                             | 68218925AA                                    |
| NISSAN                            | MATIC S, MATIC W                              |
| SAAB                              | 93 165 147                                    |
| VOLVO                             | 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774, 31256675) |
| VW                                | G 052 540, G 055 005, G 055 162               |
| ZF                                | 6 Speed (S671 090 255)                        |
| ZF                                | TE-ML 13                                      |

## Einsatz

- Kfz-Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- und CVT-Getrieben geeignet

## Entsorgung:

- **COMCOR ATF 17 LV** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **COMCOR ATF 17 LV** ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Um die Vorteile von **COMCOR ATF 17 LV** voll ausnutzen zu können ist es jedoch empfehlenswert, **COMCOR ATF 17 LV** zu verwenden.

**COMCOR ATF 17 LV**

| <b>Art.-Nummer</b> | <b>Gebindeausführung</b> |        |
|--------------------|--------------------------|--------|
| 303 572            | Dose                     | 1 L    |
| 303 575            | Kanne                    | 20 L   |
| 303 576            | Faß                      | 60 L   |
| 303 578            | Faß                      | 200 L  |
| 343 579            | Container                | 1000 L |

**Typische Kennwerte:**

|                               |                    |            |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m <sup>3</sup>  | 850        |
| Viskosität bei 40°C           | mm <sup>2</sup> /s | 30,4       |
| Viskosität bei 100°C          | mm <sup>2</sup> /s | 6,2        |
| Viskositätsindex              |                    | 162        |
| Flammpunkt COC                | °C                 | > 190      |
| Pourpoint                     | °C                 | -45        |
| Farbe                         |                    | Gelb/Braun |

