



# COMCOR ATF 17 LV

Специальное высокопроизводительное трансмиссионное масло для АКП

## Описание:

**COMCOR ATF 17 LV** - это высококачественное современное высокопроизводительное HC -синтетическое масло для автоматических коробок передач с пониженной вязкостью, специально разработанное для использования в новейших 9-ступенчатых автоматических коробках передач Mercedes-Benz (9G-Tronic / NAG 3, модель 725.011). Это трансмиссионное масло ATF не имеет обратной совместимости, поэтому оно не подходит для использования в старых коробках передач. Пожалуйста, соблюдайте инструкции производителя!

## Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Приспособленная характеристика трения
- Превосходное поведение переключения при низкой температуре
- Противоплывающая стабильность-износоустойчивость
- Высокая устойчивость к окислению
- Минимальное пенообразование
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
- Превосходная эффективность охлаждения

## Эффективность

- Надежность работы при особенно больших нагрузках
- Лучшая смазочная способность
- Защищает от слипания
- Содержит передаточный механизм в чистоте
- Увеличивает срок эксплуатации и мощность передаточного механизма
- Стабильность вязкости также при больших нагрузках при высоких температурах
- Максимальная экономия топлива благодаря пониженной вязкости

## Применимо для

Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	236.16, 236.17
MB	236.41
AISIN	AW F8FXX
DSIH	6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra, 6sp)
HYUNDAI	NWS-9638
HYUNDAI/KIA	SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR
JASO	1-A-LV
MITSUBISHI	ATF-J3, ATF-PA
MOPAR	68218925AA
NISSAN	MATIC S, MATIC W
SAAB	93 165 147
VOLVO	6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774, 31256675)
VW	G 052 540, G 055 005, G 055 162
ZF	6 Speed (S671 090 255)
ZF	TE-ML 13

## Применение

- Автоматические трансмиссии автомашин согласно требованиям производителей.
- Не для применения в DCT/DSG- und CVT-трансмиссиях

## Устранение отходов:

- **COMCOR ATF 17 LV** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **COMCOR ATF 17 LV** смешиваемо и совместимо только со сравнимыми смазочными материалами. Чтобы использовать все преимущества **COMCOR ATF 17 LV**, достойно рекомендации использовать **COMCOR ATF 17 LV** при доливке.

**COMCOR ATF 17 LV**

<b>Арт.-№</b>	<b>Емкости</b>	
303 572	Банка	1 л
303 575	Канистра	20 л
303 576	Бочка	60 л
303 578	Бочка	200 л
343 579	Контейнер	1000 л

**Типичные характеристики:**

Удельный вес при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	30,4
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Индекс вязкости		162
Температура воспламенения СОС	°C	> 190
Температура текучести	°C	-45
Цвет		жёлто- коричневый

