

RENO 17LV ATF

Специальное высокопроизводительное трансмиссионное масло для АКП

Описание:

RENO 17LV ATF - это высококачественное современное высокопроизводительное HC -синтетическое масло для автоматических коробок передач с пониженной вязкостью, специально разработанное для использования в новейших 9-ступенчатых автоматических коробках передач Mercedes-Benz (9G-Tronic / NAG 3, модель 725.011). Это трансмиссионное масло ATF не имеет обратной совместимости, поэтому оно не подходит для использования в старых коробках передач. Пожалуйста, соблюдайте инструкции производителя!

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Приспособленная характеристика трения
- Превосходное поведение переключения при низкой температуре
- Противофлаттерная стабильность-износоустойчивость
- Высокая устойчивость к окислению
- Минимальное пенообразование
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
- Превосходная эффективность охлаждения

Применимо для

Мы рекомендуем данный продукт для:			
MB	236.16, 236.17		
MB	236.41		
AISIN	AW F8FXX		
DSIH	6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra,6sp)		
HYUNDAI	NWS-9638		
HYUNDAI/KIA	SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR		
JASO	1-A-LV		
MITSUBISHI	ATF-J3, ATF-PA		
MOPAR	68218925AA		
NISSAN	MATIC S, MATIC W		
SAAB	93 165 147		
VOLVO	6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774, 31256675)		
VW	G 052 540, G 055 005, G 055 162		
ZF	6 Speed (S671 090 255)		
ZF	TE-ML 13		

Эффективность

- Надежность работы при особенно больших нагрузках
- Лучшая смазочная способность
- Защищает от слипания
- Содержит передаточный механизм в чистоте
- Увеличивает срок эксплуатации и мощность передаточного механизма
- Стабильность вязкости также при больших нагрузках при высоких температурах
- Максимальная экономия топлива благодаря пониженной вязкости

Применение

- Автоматические трансмиссии автомашин согласно требованиям производителей.
- Не для применения в DCT/DSG- und CVTтранемиссиях

Устранение отходов:

• RENO 17LV ATF относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

• RENO 17LV ATF смешиваемо и совместимо только со сравнимыми смазочными материалами. Чтобы использовать все преимущества RENO 17LV ATF, достойно рекомендации использовать RENO 17LV ATF при доливки.

RENO 17LV AT	F	
Арт№	Емкости	
1203 572	Банка	1 л
1203 575	Канистра	20 л
1203 576	Бочка	60 л
1203 578	Бочка	200 л
1243 579	Контейнер	1000 л
	1	

Типичные характеристики	:	
Удельный вес при 15°C	kg/m³	850
Вязкость при 40°C	mm^2/s	30,4
Вязкость при 100°C	mm^2/s	6,2
Индекс вязкости		162
Температура воспламенения СОС	°C	> 190
Температура текучести	°C	-45
Цвет		жёлто- коричневый

